

## Датчик бетонной плиты и внешней температуры

- > Удаленный температурный датчик идеален для бетонной плиты, под пол или внешнего монтажа
- > Предназначен для совместной работы с термостатами Crestron®
- > Датчик может быть смонтирован на удалении до 152 метров от термостата
- > Прочный, водозащищенный корпус из нержавеющей стали

CHV-RSS является датчиком температуры предназначенным для работы с термостатами Crestron®. Идеально подходит для бетонной плиты, под пол или для наружной установки, CHV-RSS предельно точный датчик температуры и обладает крепким водозащищенным корпусом из нержавеющей стали. Используя витую пару CAT5 или аналогичный кабель с низкой емкостью, датчик температуры может быть установлен на расстоянии до 152 метров от термостата.

Однокорпусное исполнение и неполярное подключение по одиночной витой паре делают CHV-RSS очень простым в установке. К одному термостату CHV-THSTAT, CHV-TSTAT, CHV-TSTATEX или CHV-TSTATEX-FCU может быть подключено до четырех датчиков CHV-RSS.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Диапазон измерений

**Внутренняя Температура:** от -18°C до +43°C

**Внешняя Температура:** от -40°C до +77°C

**Точность:** ±5°C

#### Температурная погрешность

**Во всем диапазоне:** ±0,5°C

**При комнатной температуре:** +0,1°C/-0,4°C

#### Подключение

Кабель витой пары длиной 6 метров;  
Неполярное подключение к CHV-THSTAT, CHV-TSTAT, CHV-TSTATEX или CHV-TSTATEX-FCU;  
Максимальная длина кабеля: 152м по CAT5

#### Конструкция

Цилиндр из нержавеющей стали

#### Размеры

**Диаметр:** 8 мм

**Глубина:** 70 мм

### МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

#### Доступные модели

**CHV-RSS:** Датчик бетонной плиты и внешней температуры

#### Примечания.

Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице [www.crestron.com/salesreps](http://www.crestron.com/salesreps) или позвонив по телефону 800-237-2041.

Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на следующем веб-сайте: [patents.crestron.com](http://patents.crestron.com).

Crestron, эмблема Crestron, и Cresnet являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015

